

# Das pfützenfreie Flachdach

## Neue Bitumenschweißbahnen "Stoß an Stoß" verlegen

Ein neues, mit Holzplanken erstelltes Flachdach sollte zunächst mit Bitumen versehen werden, da Bitumen die enormen Bewegungen des Holzes optimal auffängt. Im Normalfall werden die Traufbleche montiert und bis zu drei Lagen Bitumen kreuzweise übereinander aufgebracht. Dabei entstehen, durch das Überlappen der Bitumenbahnen, zahlreiche Unebenheiten, in denen später das Regenwasser stehen bleibt. Ferner werden Wandanschlüsse aufwendig mit Metallschienen gestaltet.

### Wir haben die andere Lösung!

Man montiert die Traufbleche auf die Holzunterkonstruktion und bringt nur "eine" Lage Bitumenschweißbahn mit einem Gasbrenner oder Kaltkleber auf. Jedoch werden die Schweißbahnen "Stoß an Stoß" aufgebracht!



Alle Nähte und Ränder rundherum werden mit Polyurethan Dichtmasse abgespachtelt.

Dann werden mit PU-Flüssigkunststoff und Gewebevliesstreifen der rissfeste Wandanschluss und die Dachränder erstellt.

Abschließend wird die gesamte Fläche mit Gewebe und Flüssigkunststoff beschichtet.



**Das Dach behält seine ebene Fläche!**



**Keine Pfützenbildung!  
Lange Lebensdauer!**

---

## DIME Bautenschutzsysteme

Inh. D.R. Metzger  
Im Hasseldamm 3  
41352 Korschenbroich

Tel.: 0 21 61 – 67 38 41  
Fax: 0 21 61 – 99 73 30  
Mobil: 0177 – 40 87 551

Internet: [www.dime-fluessigkunststoffe.de](http://www.dime-fluessigkunststoffe.de)  
Email: [anfrage@dime-fluessigkunststoffe.de](mailto:anfrage@dime-fluessigkunststoffe.de)

